


新产品

WiSens CTD

电导率，温度和水深测量

自容式仪器



温盐深测量仪

最新的 WiSens 系列:

- 自容式
- WiFi 通讯
- 兼容iOS,MacOS, Windows, 安卓等所有操作系统

WiSens

WiSens CTD 测量并记录电导率、水温和水深数据盐度是通过计算得出的。。最大使用深度300m

便于使用：

- 基于WiFi通讯的无线快速参数配置及数据读取
- 维护保养方便

长期坚固可靠：

- 传感器最佳保护
- 锂电池的续航能力可达几年
- 可更换的铜罩用于防生物附着

nke

INSTRUMENTATION

www.nke-instrumentation.com



WiSens CTD 自容式温盐深测量仪

高精度的电导率、温度和水深测量

参数		WiSens CTDS 50	WiSens CTD 300
订货号		60-07-597	60-07-530
深度	量程 精度	50m 0.15%	300m 0.15%
温度	量程 精度	-2C to +35°C 0.005°C	
电导率	量程 精度	0-70 mS/cm 0.04 mS/cm	
盐度	量程 精度	2 - 42 PSU 0.05 PSU	
时钟漂移	内置时钟日历	< 1分钟/月	
启动和停止模式	自动或手动	可设置在一定水深、温度、电导率条件下 或者定时启动	
采样率		1秒~99小时设置	
续航	内存 电池	16 Mb (= 2 百万次测量) 可替换锂电池	
数据格式	常规 压缩	CSV ZIP	
尺寸及空气中重量		315 mm x Ø 40 mm 435 gr	
通讯方式	Wi-Fi	磁开关激活	



nke
INSTRUMENTATION



法国总部

电话 : +33 (0)2 97 36 41 31 - 传真 : +33 (0)2 97 36 55 17

邮箱 : info.instrumentation@nke.fr

www.nke-instrumentation.com

